

STANDARD AUSSCHREIBUNGSTEXT

Trennwand Typ HT 28 - S
Trockenraum

Trennwandsystem Typ HT 28-S

in den Varianten:

- HT 28-S/N = Profile EV1 eloxiert
- HT 28-S/P = Profile farbig pulverbeschichtet

der Firma Holzheier Trennwandbau
Sandstraße 9 D
16515 Oranienburg (OT Zehlendorf)
Telefon: 033053-90180
Telefax: 033053-70484
holzheier-trennwandbau@email.de
<http://www.holzheier-trennwandbau.com>

Höhe:

2000 mm - 2170 mm Kopfprofil, einschl. 150 mm Bodenfreiheit .
Durchgangshöhe: 1980 mm - 2130 mm
Weitere Höhen sind auf Anfrage möglich.

Konstruktion

Wände:

28 mm starke melaminharzbeschichtete Vollspanplatten.
Alle sichtbaren Kanten sind mit 2 mm starken ABS-Umleimer versehen.

Profile:

Profile aus Aluminium sind unfallsicher gerundet.
Verwindungssteife Kopfprofile als Stabilisator (45x25 mm) über der Türfront sind rechteckig ausgebildet. Die Mauer- und Trennwandanschlüsse erfolgen durch Alu-U-Profile zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Füße:

aus Aluminium (Ø 18 mm) stufenlos höhenverstellbar in der Frontwand integriert.
Trittfeste Abdeckrosette aus Aluminium oder farblich abgestimmten Nylon.

Türen:

Material und Bauweise wie Wände, stumpf einschlagend, mit Anschlagprofilen aus Aluminium und durchlaufender Gummiprofildichtung zur Geräuschkämpfung.

Bänder:

2 kräftige 2-Rollen-Kantenbänder (Ø 20 mm) aus Aluminium, naturfarbig eloxiert oder farbig pulverbeschichtet.

Garnituren:

2-Riegel- WC-Schloss. Sicherheitsdrücker (Ø 20 mm) aus schlag- und bruchsischerem Nylon. Frei-/Besetztanzeige rot/weiß mit Notdornentriegelung.

Farben:

Wand- und Türfarben gemäß Farbkarte - Hersteller.